

Գնման հայտ

Ալավերդու պետական քոլեջ

ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար

նյութերի ձեռքբերման

1 Գնման առարկայի բնութագիր

Գնման առարկա են հանդիսանում „Ալավերդու պետական քոլեջ,-ի ընթացիկ նորոգման և ներքին հարդարման աշխատանքների իրականացման նպատակով նյութերի ձեռք բերումը:

Զ/հ			Չափման միավոր	քանակ
16.76	Գիպսոնիտ 35կգ	Բաց մոխրագույն փոշի է՝ շինարարական նյութ: Տեսակները՝ Դ3, Դ4 մակնիշի: Անհրաժեշտ է պահպանել խոնավությունից: /ГОСТ 125-79/	պարկ	4
16.77	Ծեփամածիկ գիպսային	Բաց մոխրագույն փոշի է՝ շինարարական նյութ: Տեսակները՝ Դ3, Դ4 մակնիշի: Անհրաժեշտ է պահպանել խոնավությունից: /ГОСТ 125-79/	պարկ	1
16.35	Փրփրապլաստ	Սպիտակ գույնի թեթև կշռող նախատեսված շինարարական աշխատանքների համար	հատ	1
16.2	Նախաներկի կոնցետրատ	Ակրիլ դասի ներկ է: Տեղափոխվում է 4-5լ մետաղյա տարաներով, ԳՕՍՏ 28196-89 կամ համարժեք, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1647-Ն որոշմամբ հաստատված «Սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի տեխնիկական կանոնակարգի»	հատ	1
16.23	Կեռ վառարանի	Մետաղյա խողովակ նախատեսված վառարանի համար	հատ	3
16.18	Խողովակ վառարանի	Մետաղյա չժանգոտվող 100 մմ տրամագ	հատ	7
14.3	Անցում պլ	Պլաստ ,իր նախատեսված խողովակները իրար միացնելու համար	հատ	2
7.18	Մեկուսիչ ժապավեն	Գլանափաթեթված ժապավեն 48 մմ	հատ	1
16.13	Դեկորատիվ քիվ	քիվը մետաղական, հորիզոնական մետաղական շերտերով, շարժական	հատ	11
16.33	Փրփուր շինարարական	Նախատեսված է դռների և պատուհանների անցքերը փակելու համար	հատ	3
16.61	Ծխնի	Դռների ներքևում և վերևում հատուկ ելուստ, որ ներքևից ազուցվում էր շեմի փոսիկի, իսկ վերևից դրանդի մեջ, ճխան:	հատ	2
16.26	Նրբատախտակ	Ընդհանուր նշանակության, արտաքին շերտերը սաղարթավոր կամ փշատերև ծառատեսակներից, կախված մակերեսի արտաքին տեսքից, տարբեր տեսակների՝ հղկած և չհղկած, 9 կամ 12 մմ հաստությամբ (1,5x1,5) մ չափերով, ԳՕՍՏ 3916.1-96 և ԳՕՍՏ 3916.2-9	հատ	3

16.68	Ացետոն 0,5լ	Օրգանական միացություններ կայացնող անգույն հեղուկ (օգտագործվում է լաբերի, պայթուցիկ նյութերի ևն արտադրության մեջ):	հատ	1
16.4	Նախաներկ	Ակրիլ դասի ներկ է: Տեղափոխվում է 4-5լ մետաղյա տարաներով, ՓՕՍՏ 28196-89 կամ համարժեք, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1647	հատ	2
16.30	Պլշրիշակի անց/միացում	1. փայտից, ինչպես նաև այլ նյութերից՝ (MDF. պլաստիկ նյութեր, կերամիկական սալիկներ) պատրաստված երկար և նեղ ձող, որն ամրացվում է պատերին և նախատեսված է պատերի և հատակի միացման տեղում ձեղքերը փակելու համար	հատ	14
7.2	Անջատիչ էլ,	Մուտք՝ 140V-300V - 50 Hz. Ելք՝ 220V \pm 5% - 390 Watt Փոխանցման ժամանակ՝ 2 - 4 մվ. Քաշը՝ 5.6 կգ Չափս՝: 45.5 x 40 x 23.5 (սմ.)	հատ	1
13.9	Դույլ 7լ	Դույլ, 5-10 լ տարողության, ՀՍՏ 124-2007, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված «Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասսայե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի»	հատ	5
13.5	Խազանակ տափակ	Մազափնջերը մակերեսային լայնության վրա, վեց շարքից: Մազափնջերը կոշտ, օրգանական թելերից: Մազափնջերը հենքի միջնամասում, մետաղյա թելերով հանգուցագործված: Երեսը չպոնապատ: Փայտյա մասը լաքապա	հատ	5
3.1	Ձոռնոց	Շինարարական աշխատանքների համար նախատեսված կտրե իր	գույգ	3
7.5	Երկարացման լար	Հաղորդալար՝ պղնձե, մերկ, համապատասխան տրամագծով	հատ	1
7.21	Վարդակ էլ	Վարդակ՝ 1-տեղանոց, 1 port RJ11 բնիկով, մեկուսիչը՝ կերամիկական, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 ՄՕՄ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -30° C-ից մինչև +80° C: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	հատ	1
13.52	Մաքրող լաթ	Կտոր նախատեսված շինարարության համար	հատ	1
13.4	Հատակի խոզանակ	Մազափնջերը մակերեսային լայնության վրա, վեց շարքից: Մազափնջերը կոշտ, օրգանական թելերից: Մազափնջերը հենքի միջնամասում, մետաղյա թելերով հանգուցագործված: Երեսը չպոնապատ: Փայտյա մասը լաքապա	հատ	1
13.10	Դանակ պաստառի	Սայրի լայնությունը 9 մմ, 18 մմ՝ թուղթ կտրելու համար	հատ	1
5.5	Սոսինձ էրոկ,ատրճանակ	Բաց գույնի թափանցիկ պինդ նյութ	հատ	1

13.12	Դանակի սայր	Սայրի լայնությունը 9 մմ, 18 մմ ` թուղթ կտրելու համար	տուփ	1
16.25	Կտրող սկավառակ	Ալմաստե հիմքով շրջանակ քար կտրելու համար	հատ	2
16.5	Ներկ ջրադիսպենսիոն	Ակրիլ դասի ներկ է: Տեղափոխվում է 4-5լ մետաղյա տարաներով, ԳՕՍՏ 28196-89 կամ համարժեք, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1647-Ն որոշմամբ հաստատված «Սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի տեխնիկական կանոնակարգի»	հատ	1
16.6	Միքսս լատեքսային	Բաց մոխրագույն փոշի է` շինարարական նյութ: Տեսակները` Դ3, Դ4 մակնիշի: Անհրաժեշտ է պահպանել խոնավությունից: /ГОСТ 125-79/	հատ	1
16.12	Լամին.մանրահատակի	Բնափայտատաշեղային սալիկներ` արտադրված սոսնձանյութով փայտե մասնիկների տաք հարթ պրեսավորման եղանակով ըստ ГОСТ 10632-89	քմ	29.8
16.10	Ունիվերսալ գունանյութ	Կախված բաղադրության մեջ մտնող թաղանթագոյացնող նյութից յուղաներկերը բաժանվում են. ցինկի շպար, լիթպոնային շպար, գունավոր ներկեր, երկաթի սուսրի, մոմիայի, օքրա: Նախատեսված են շենքերի արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքների (բացառությամբ հատակի ներկման), ինչպես նաև մետաղյա և փայտյա իրերի ներկման համար: Յուղաներկերում թաղանթագոյացնող նյութի զանգվածային մասը պետք է լինի 20%-ից մինչև 34%, պայմանական մածուցիկությունը` ըստ В 3- 4 մածուցիկաչափի (20±0,5) °С, 65-160 վ, տարբեր երանգների, ԳՕՍՏ 10503-71, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 9980.3-86, ԳՕՍՏ 9980.4-2002: Անվտանգությունը` ԳՕՍՏ 10503-71, Յուղաներկերում թաղանթագոյացնող նյութի զանգվածային մասը պետք է լինի 20%-ից մինչև 34%, պայմանական մածուցիկությունը` ըստ В 3- 4 մածուցիկաչափի (20±0,5) °С, 65-160 վ, տարբեր երանգների, ԳՕՍՏ 10503-71, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 9980.3-86, ԳՕՍՏ 9980.4-2002: Անվտանգությունը` ԳՕՍՏ 10503-71,	հատ	2
7.15	ԷԼ. ջահ	Լուսավորության համար նախատեսված ջահ, 220 Վ լարման համար, ԳՕՍՏ 17677-82: Անվտանգությունը` ըստ ԳՕՍՏ 12.1.004-91, ԳՕՍՏ 12.2.007.0-75, ԳՕՍՏ 17677-82 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	հատ	2
7.14	Լամպ էլ	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ ուղիղ, օղակաձև կամ Ս-ձև G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25 և 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականության, 60 սմ երկարությամբ, ԳՕՍՏ 6825-91:	հատ	2

		Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» և ԳՕՍՏ Ռ ՄԷԿ 61195-99		
16.56	Հղկաթուղթ սպունգե հիմքով	Ուղղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով	հատ	4
6.17	Սկոչ	Գլանափաթեթված ժապավեն 48 մմ լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը 0,018-0,030 մմ կամ 0,030-0,060 մմ, ժապավենի երկարությունը 100 մ, ԳՕՍՏ 20477-86	հատ	1
16.81	Ծեփամածիկ կավճային 30կգ	Բաց մոխրագույն փոշի է՝ շինարարական նյութ: Տեսակները՝ Դ3, Դ4 մակնիշի: Անհրաժեշտ է պահպանել խոնավությունից: /ГОСТ 125-79	պարկ	4
16.49	Շեմքափայտ	դռան շրջանակի տակի փայտը	հատ	5
16.44	Մեխ մոնտաժային	60մմ-ից 120մմ չափսերի, ԳՕՍՏ 4028-63	հատ	70
16.27	Շրիշակ	1. փայտից, ինչպես նաև այլ նյութերից՝ (MDF, պլաստիկ նյութեր, կերամիկական սալիկներ) պատրաստված երկար և նեղ ձող, որն ամրացվում է պատերին և նախատեսված է պատերի և հատակի միացման տեղում ձեղքերը փակելու համար	հատ	12
16.39	Դյուբել պտուտակ	Նախատեսված է պլաստիկից, փայտե և այլումինե պատուհանների փեղկերի և դռների շրջանակների տեղադրման, հատկապես խիտ, հոծ հիմքերի մեջ հուսալի մոնտաժման համար: Դիմացկուն է բարձր ջերմաստիճանների հանդեպ:	հատ	76
16.77	Ծեփամածիկ գիպսային	Բաց մոխրագույն փոշի է՝ շինարարական նյութ: Տեսակները՝ Դ3, Դ4 մակնիշի: Անհրաժեշտ է պահպանել խոնավությունից: /ГОСТ 125-79	կգ	5
16.28	Շրիշակի կցորդիչներ	տախտակի նեղ ու բարակ շերտ, արանքները խախկելու, փակելու համար	հատ	16
16.24	Պաստառ ինքնքկաչուն	Ինքնակաչուն պաստառներ (Alcantara) մեքենաների և կահույքի մասերի պաստառապատման համար:	մետր	16.85
13.32	Հայելի առանց շրջանակի	Հայելի համապատասխան չափերով, առանց շրջանակի, արծաթե անդրադարձնող պատվածքով, ապակյա, ԳՕՍՏ 17716-91 կամ համարժեք	հատ	1
13.29	Եզրաշերտ կահույքի	Նախատեսված է կահույքի եզրերը կպցնելու համար	հատ	10
16.74	Գիպսումիքս	Բաց մոխրագույն փոշի է՝ շինարարական նյութ: Տեսակները՝ Դ3, Դ4 մակնիշի: Անհրաժեշտ է պահպանել խոնավությունից:	պարկ	2

		/ГОСТ 125-79/		
16.57	Հղկաթուղթ	Չմշխոթի փոշով պատած թուղթ՝ մետաղե, ապակե, քարե իրեր հղկելու, փայլեցնելու և մաքրելու համար:	հատ	10
7.8	հաղորդալար	Չափսը: 3տ 5 մ կամ 3տ 10 մ: 110 Ա, 250 Վ միացման մանրակներով, ՉՕՍՍ Ռ 51324.1-99 կամ համարժեք: Անվտանգությունը՝ ըստ ՉՕՍՍ 12.2.007.0-75 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	մետր	40
5.4	Սոսինձ ՄԴՖ	Նախատեսված նրբատախտակի համար	հատ	1
16.84	Մածիկ	Մածան կյուր՝ ճեղքեր փակելու և զանազան կարգի արանքներ լցնելու համար, ծեփան, քուկ	հատ	2
7.18	Մեկուսիչ ժապավեն	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի	հատ	1
5.3	Սոսինձ Նաիրիտ	Նախատեսված շինարարական առարկաներ տոննձելու համար	հատ	1
16.62	Կախիչ	Մետաղյա կախիչ	հատ	3
16.46	Եվրոլուսամուտ 4*2.3քմ	Չայնամեկուսիչ լուսամուտ չափման միավորը քմ-ով	քմ	9.2
16.42	Պատուհանագոգ 4*1.45մ	Պլասմասե առարկա -լուսամուտագոգ	քմ	5.8
16.8	Ցեմենտ	Մ 400 մակնիշի	պարկ	1
16.11	Շպատել	Մետաղյա բերանով գործիք նախատեսված վերանոնգման համար	հատ	1
16.47	Դուռ	Էլումուտ անելու բացվածք պատի, պարսպի, ցանկապատի և այլնի մեջ	հատ	2
16.48	Դռան շրջանակալ	Մետաղյա՝ փայտյա՝ պլաստմասսայի ևն քառակյուսի, ձվաձև կամ կլոր շինվածք՝ մեջը որևէ բան հագցնելու և ամրացնելու համար՝ դուռ ամրացնելու համար	հատ	2
16.51	Ծորակ	Տարբեր չափերի, խառնիչային տիպի, ըստ ՉՕՍՍ 25809-96, արտասահմանյան	հատ	1
16.52	Հատիչ	Քար տաշելու՝ փորագրելու՝ մետաղ կտրելու, ձեռքի գործիք:	հատ	1
16.53	Մուրճ ռեզինե	Մուրճի գլխիկը պատրաստված է բարձրորակ պողպատից Պլաստմասե բռնակ պատված ռեզինե շերտով	հատ	1
16.54	Տարատեսակ գործիքներ	Նախատեսված տարբեր աշխատանքների համար	հատ	1
16.65	Պտուտակ	գերմ.՝ Gewinde - կտրում, փորագրում, (եհ.՝ gwint), մեքենայի գլանաձև, սակավ կոնաձև պտուտակային մակերևույթով կամ պտուտակային թիակներով դետալ:	հատ	10
12.1	Հարիչ	զանազան բաներ թակելով՝ հարելու գործիք	հատ	1
16.58	Ամրակ	Այն իրենից ներկայացնում է հատուկ ձևով կորացված 10-12սմ երկարությամբ մետաղալար: Բացի իր ուղիղ գործառույթից	հատ	4

		այն կարող է օգտագործվել որպես պտուտակ, պոկերի խաղանիշ, ատամմաքրիչ, ագռավուկ, նյութ ձկնորսական կարթերի կեռիկների համար, ինչպես նաև որպես հողագործական կամ այգեգործական գործիք:		
16.59	Փական	Տարբեր չափերի, խառնիչային տիպի, ըստ ՊՕՍՏ 25809-96, արտասահմանյան	հատ	2
16.37	Դյուբել	Նախատեսված է պլաստիկից, փայտե և այլուրի՜ն պատուհանների փեղկերի և դռների շրջանակների տեղադրման, հատկապես խիտ, հոծ հիմքերի մեջ հուսալի մոնտաժման համար: Դիմացկուն է բարձր ջերմաստիճանների հանդեպ:	հատ	14
16.67	Լաք	Լաք, բաց դեղնավուն, թափանցիկ մածուցիկ հեղուկ, խտությունը ոչ պակաս 800 կգ/մ ³ , պայմանական մածուցիկությունը ըստ ВЗ-4 մածուցիկաչափի՝ ոչ պակաս 30 վ, չցնդող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 40 %, ըստ տեխնիկական փաստաթղթի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1647-Ն որոշմամբ հաստատված «Սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի տեխնիկական կանոնակարգի»	հատ	1
16.1	Ներկ	Ակրիլ դասի ներկ է: Տեղափոխվում է 4-5լ մետաղյա տարաներով, ՊՕՍՏ 28196-89 կամ համարժեք, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1647-Ն որոշմամբ հաստատված «Սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի տեխնիկական կանոնակարգի»	հատ	1
16.69	Լուծիչ 0.5լ	Օգտագործվում է լաքերի բացման համար	հատ	2
13.36	Գամ	60մմ-ից 120մմ չափսերի, ՊՕՍՏ 4028-63	կգ	2.5
5.6	Սոսինձ	Սոսինձ պոլիվինիլացիտատային /էմուլսիա/	հատ	3
5.7	Էմուլսիա	լատ.՝ <i>emulsio</i> , լատ.՝ <i>emulgeo</i> - կաթ, կթել) դիսպերս համակարգեր, որոնցում և՛ դիսպերսվող միջավայրը, և՛ դիսպերս ֆազը հեղուկ են, ընդ որում երկու ֆազն էլ իրար մեջ կամ բոլորովին չլուծվող, կամ քիչ լուծվող հեղուկներ են:	կգ	1
5.8	Սիլիկոն	Սոսինձ թափանցիկ գույնի	հատ	1
16.83	Ծեփամածիկ	Բաց մոխրագույն փոշի է՝ շինարարական նյութ: Տեսակները՝ Г3, Г4 մակնիշի: Անհրաժեշտ է պահպանել խոնավությունից: /ГОСТ 125-79/	հատ	1
16.73	Գիպսոնիտ	Բաց մոխրագույն փոշի է՝ շինարարական նյութ: Տեսակները՝ Г3, Г4 մակնիշի: Անհրաժեշտ է պահպանել խոնավությունից: /ГОСТ 125-79/	կգ	2
7.3	Տուփ անջատիչի	Նախատեսված է եռաֆազ, միաֆազ էլեկտրական միացումների համար:	հատ	2
7.4	Տուփ	Նախատեսված է եռաֆազ, միաֆազ էլեկտրական միացումների համար:	հատ	6

7.22	Վարդակի միջուկ	Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասսայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOM, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	հատ	2
7.7	Էլ լար	Հաղորդալար՝ պղնձե, մերկ, համապատասխան տրամագծով	հատ	1
7.19	Հոսանքամեկուսիչ ժապավեն	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնին	հատ	3
7.10	Լար միացման	Չափսը: 3տ 5 մ կամ 3տ 10 մ: 110 Ա, 250 Վ միացման մանրակներով, ՉՕՍՏ Ռ 51324.1-99 կամ համարժեք: Անվտանգությունը՝ ըստ ՉՕՍՏ 12.2.007.0-75 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	հատ	1
7.11	Մարտկոց	Էլեկտրաքիմիական հոսանքի աղբյուր են, որոնք կազմված է մեկ կամ մի քանի գալվանական էլեմենտներից: Մարտկոցի վոլտաժը մեծացնելու համար օգտագործվում են բազմակի էլեմենտներ, ինչպես 12-Վ ավտոմոբիլային մարտկոցներում: Երբ էլեմենտները միացված են <u>հաջորդաբար</u> (ինչը նշանակում է, որ մեկի կատոդը միացված է մյուսի անոդին), մարտկոցի լարումը հավասար է առանձին էլեմենտների լարումների գումարին: Մարտկոցների էլեկտրոդները նշվում են + (կատոդի համար), - (անոդի համար):	հատ	5
7.13	Լամպ	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25 և 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականության, 60 սմ երկարությամբ, ՉՕՍՏ 6825-91: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» և ՉՕՍՏ Ռ ՄԷԿ 61195-99	հատ	5
7.17	Իզոլենտ	Կապույտ գույնի ժապավեն առարկաներ միացնելու համար	հատ	1
13.3	Ավել	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40) սմ	հատ	10
13.7	Սպունգ	Սանիտարահիգիենիկ նշանակության,	հատ	6

		սինթետիկ, խորանարդաձև կամ ուղղանկյուն, (15x20) սմ չափի, հաստությունը՝ 3 սմ կամ այլ չափերի		
13.30	Քանոն	Գծաբաժանումներով, 30 սմ և 60 սմ երկարությամբ, փայտե կամ պլաստմասսայե, ԳՕՍՍ 17435-72	հատ	3
13.11	Դանակ	Գրասենյակային, մետաղյա, սուր ծայրով, պլաստմասսայե բռնակով, 18 սմ երկարությամբ	հատ	1
13.14	Մկրատ	Բաղկացած է երկու թևերից և բռնակներից: Բռնակներից մեկը օվալաձև է մյուսը շրջանաձև: Թևերը միացվում են կենտրոնական միացումով, շեղբերից մեկը սրածայր է մյուսը բութ ծայրով, շեղբերը սրված:	հատ	1
6.15	Պատուհանի ինքնքստանձվող ժապավեն	Գլանափաթեթված ժապավեն 48 մմ լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը 0,018-0,030 մմ կամ 0,030-0,060 մմ, ժապավենի երկարությունը 100 մ, ԳՕՍՍ 20477-86	հատ	1

Պարտադիր պայման է հանդիսանում ապրանքի չօգտագործված լինելը:

2. Ձեռքերման և վճարման պայմաններ




2.1 Ապրանքի մատակարարման ժամկետ սահմանել գնման ժամանակացույցով նշված ժամկետը աշխատանքային օրը:

2.2 Վճարումն իրականացնել վճարման ժամանակացույցում նշված ժամկետում երկկողմ ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա

3. Գնման ընթացակարգը

Գնումն իրականացնել Գնումների մասին ՀՀ օրենքով նախատեսված առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգով:

Պատասխանատու ստորաբաժանման անդամ(ներ).

 Սոնա Սոխակյան
 Մելանյա Բաբայան
 Գոհարիկ Մարության